

 **アポロイル GHP 40L**

～大型ガスエンジン専用オイル～

## 1. 用途

油中Ash分の低減と高い酸化安定性を両立した大型ガスエンジン専用のオイルです。

## 2. 本質

高度に水素化改質した最高品質のベースオイルに、優れた酸中和能をもった清浄分散剤、摩耗防止剤、酸化防止剤等の各種添加剤を加えた高級潤滑油です。

## 3. 特長

### (1) ノッキングの防止に寄与します

Ash分を極力抑えた仕様としておりますので、燃焼残渣物の生成抑制、ノッキングの防止に寄与致します。

### (2) 優れた高温酸化安定性能を有しています

耐熱性、酸化安定性を向上させるために、高度に精製されたベースオイルを使用し、最適な酸化防止剤、分散剤等を配合することにより高温条件下でも長期間オイルの劣化を抑制します。

### (2) 優れた耐NOx性能を有しています

燃焼によって発生するNoxが原因で生じるオイル劣化を、最小限に抑えます。

### (3) 優れた耐エマルション性能を有しています

水分の混入により生成されるエマルションスラッジの流動性を大幅に改善しており、配管内への堆積を抑制しています。

### (4) 優れた清浄性能、耐摩耗性能を有します

厳選された清浄分散剤、摩耗防止剤の働きにより、エンジン内部へのスラッジ堆積を防止し、安定した酸中和性能と摩耗を抑制します。

## 4. SAE粘度グレード

40

## 5. アポロイル GHP 40L の分析例

項 目		分析値
		SAE粘度グレード: <u>40</u>
密 度	@ 15 g/cm <sup>3</sup>	0.8821
色 相	(ASTM)	L 3.5
引 火 点	(COC)	266
動 粘 度	@ 40 mm <sup>2</sup> /s	132.2
	@ 100 mm <sup>2</sup> /s	14.18
粘 度 指 数		104
流 動 点		- 20.0
酸 価	mgKOH/g	0.7
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	3.9
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	4.9
硫 酸 灰 分	wt%	0.42

## 6. 荷 姿

バルク、200Lドラム缶

本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

SK 2006/4/1