



ダフニーマリンオイルSY

～船用2サイクルディーゼルエンジン油 システム油～

1. 用 途

船舶用クロスヘッドタイプエンジンのシステム専用エンジン油です。

2. 本 質

高精製ベースオイルに、厳選した清浄分散剤を配合したシステム専用のエンジン油です。

3. 特 長

- | | |
|---------------|--|
| (1) 酸化安定性 | シピストンアンダークラウンの高温条件においても、酸化劣化しにくいオイルです。 |
| (2) 清浄性 | 油冷式ピストンにおいて、アンダークラウンへのデポジット付着を抑制します。 |
| (3) 混入物の除去性 | 分散性を適度にコントロールしており、清浄機によるカーボンスーツや微小な金属粉等の除去が容易です。 |
| (4) 腐食防止性、防錆性 | 燃焼によって生ずる酸を中和し腐食摩耗を防止します。 |

ダフニーマリンオイル SY の分析例

(Daphne Marine Oil SY)

項目		グレード	
		20	30
密度	15°C	0.879	0.879
色	(ASTM)	L3.0	L3.0
引火点	(COC) °C	250	272
動粘度 mm ² /s	@ 40°C	60.28	98.21
	@100°C	8.23	11.43
粘度指数		105	103
流動点	°C	-15.0	-12.5
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	4.7	5.1
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	5.1	5.6

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL03-3213-3189

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで

YH 2006/4/1