



ダフニーマリンオイル MV

～ 船用4サイクルディーゼルエンジン油 ～

1. 用 途

高出力中速エンジンのシリンダーおよびシステム兼用の最高級エンジンオイルです。

2. 本 質

高度に精製されたベースオイルに強力な酸中和能をもち、生成するカーボンスーツ粒径を適度にコントロールする特殊な添加剤を配合したヘビーデューティタイプの潤滑油です。

3. 特 徴

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 清浄分散性 | ピストンリング、リング溝等エンジン各部へのカーボン、スラッジ等の堆積を防止し、常にエンジンを清浄な状態に保ちます。 |
| (2) カーボンスーツの除去性 | 燃焼によって生成するカーボンスーツの油中の分散粒径を適度にコントロールし、オイル清浄機的能力を十分に発揮させます。 |
| (3) フィルター目詰りの防止 | 生成スラッジの凝集によるフィルターの目詰りトラブルを防止し、逆洗およびフィルター清掃間隔を延長させます。 |
| (4) アルカリ価の急速な低下防止 | 使用油のアルカリ価低下速度を緩和し、安定した酸中和能を持続させます。 |
| (5) 酸化安定性、防錆性、消泡性 | 常に安定した冷却能力と燃焼によって生ずる酸による摩耗、サビ防止および泡立ちを防ぎ、安全な潤滑性を発揮します。 |

ダフニーマリンオイル MV の分析例

(Daphne Marine Oil MV)

項目	グレード	30	40
	密度	15	0.8916
色	(ASTM)	L 6.0	L 6.0
引火点	(COC)	244	246
動粘度	mm ² /s		
	@ 40	102.4	126.8
	@100	12.03	14.17
粘度指数		107	110
流動点		-12.5	-12.5
塩基価 塩酸法	mgKOH/g	25.0	25.0
過塩素酸法		26.7	26.7
硫酸灰分	wt%	3.00	3.01

4. 粘度および荷姿

粘度 : SAE 30 および 40

荷姿 : ドラム缶およびバルク

本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS) 及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。

ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL: 03-3213-3189

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から 'お問い合わせ' まで