



## ダフニーアウトボードエンジンオイル

～ 船外機用2サイクルガソリンエンジン油 ～

### 1. 用 途

漁業用、レジャー用などの2サイクルガソリンエンジン用の最高級オイルで混合潤滑および分離潤滑いずれにも適します。

### 1. 本 質

優れたベースオイルに特殊な清浄分散剤、腐食防止剤および摩耗防止剤を配合した2サイクルガソリンエンジン専用油です。

### 2. 特 徴

- |                   |   |
|-------------------|---|
| (1) 清浄作用に優れます。    | 優れたベースオイルと特殊な清浄分散剤の働きによりピストンおよびピストンリングは常に清浄です。また点火プラグのブリッジ生成も少なく、失火によるエンジンストップを防止します。 |
| (2) 潤滑能力が優れます。    | 高速高負荷運転時でも強力な油膜を形成しますので潤滑部分の摩耗を最小にします。  |
| (3) 腐食、防錆能力に優れます。 | 強力な腐食防止剤の作用よりエンジン内各部の腐食や錆を防止します。  |
| (4) 燃焼性に優れます。     | 燃焼性に優れていますので排気孔やシリンダーヘッドなどにカーボン等の堆積が少なくなります。  |
| (5) 経済的です。        | 混合比が大きくとれるので(50:1)経済的です。  |

## ダフニーアウトボードエンジンオイルの分析例

項 目		分 析 値
密 度	15	0.873
色		赤
引 火 点	(COC)	121
粘 度	mm <sup>2</sup> /s	
	@ 40	106.2
	@100	12.04
粘度指数		103
流 動 点		-25.0
アルカリ価	mgKOH/g	7.45
硫酸灰分	wt%	0.02
銅板腐食	(100 × 3Hrs)	1

### 4. 荷 姿

1Lプルトップ缶詰

本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。

ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL:03-3213-3189

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

SK 2006/4/1