



ダフニーイタニティーオイルDシリーズ

～高性能油膜軸受油～

1. 用 途

圧延機のバックアップロール軸受に多く使用されているモーゴイルベアリング、スタベアリング、オイルフィルムベアリング等高性能油膜軸受に用いられます。

2. 本 質

パラフィン系原油を最高度に水素化改質処理した高粘度指数鉱油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を配合した、優れた添加軸受油です。

3. 特 長

- (1) 酸化安定性に優れます。
- (2) 防錆性に優れます。
- (3) 高粘度指数油です。
- (4) 消泡性に優れ機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちが起こりにくい油です。

ダフニーイタニティーオイル D の分析例

項目	グレード	150	220	320	460	560	680
	密度 (15°C)g/cm ³		0.8764	0.8803	0.8842	0.8868	0.8875
引火点 °C		274	274	296	300	302	304
動粘度 mm ² /s	@40°C	156.4	227.3	330.1	459.0	561.1	679.9
	@100°C	15.78	20.39	26.28	33.32	39.04	45.57
粘度指数		104	104	105	107	110	114
流動点 °C		-15.0	-15.0	-15.0	-12.5	-15.0	-12.5
全酸価 mgKOH/g		0.33	0.35	0.33	0.35	0.34	0.32
銅板腐食 (100°C × 3h)		1(1B)	1(1B)	1(1B)	1(1B)	1(1B)	1(1B)

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

SH 2015/7/1