



ダフニー クリーンミスト

～耐オイルステイン性に優れたミスト専用油～

1. 用 途

ミスト給油装置専用油です。特にアルミ、ステンレス、鉄冷間圧延機の軸受潤滑に最適です。

2. 本 質

高品質の合成基油に特殊極圧剤、油性向上剤、酸化防止剤、防錆剤、そしてミスト調整剤を効果的に配合した高級潤滑油です。

3. 特 長

- (1) アルミ冷間圧延機用軸受油として使用され、圧延油に混入しても、焼鈍後の板表面を汚しにくいです。
- (2) 微細で均一なミストを発生し、潤滑部分でのミスト補集率が優れています。
- (3) ストレーミストが少なく、環境改善に役立ちます。
- (4) 変質物、析出物を生じ難く、フィッティング目詰りをおこしにくいです。
- (5) 優れた耐摩耗性、耐焼付性を示します。
- (6) 高温安定性に優れ、オイルヒーターや高温潤滑箇所にも於いてもカーボン化しにくい油です。
- (7) 優れた防錆性により、給油系統内や潤滑箇所の発錆を防止します。

4. 性 状

項 目	分 析 値	
	320	460
密 度 @15°C g/cm ³	0.9019	0.9009
色 相 (ASTM)	L0.5	L0.5
引 火 点 (COC) °C	176	184
動 粘 度 mm ² /s	@40°C	347.9
	@100°C	21.59
粘 度 指 数	71	72
酸 価 mg KOH/g	0.45	0.46
銅 板 腐 食 (@100°C × 3h)	1(1b)	1(1b)

5. 荷 姿

バルク、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

SH 2015/7/30