



ダフニー ポリッシングオイル 45

～ステンレス仕上げ研削油～

1. 本 質

本油は水素化改質精製のパラフィン系鉱油を基油として、研削性向上添加剤、ミスト発生防止剤を配合したポリッシングオイルです。

2. 特 長

ポリッシングオイルとしての要求特性を全て満足しておりますが特に以下の点に優れております。

- (1) 安全・快適な作業環境を作ります。無色・無臭の最高精度精製油です。
- (2) カブレ・カユミを起こしません。
- (3) ゴムとの相性が良く、膨潤性が僅少です。
- (4) 油ミスト発生が僅少です。

3. 一般性状

試験項目(試験条件)	単位	代表値
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8594
動粘度 (40℃)	mm ² /s	8.815
動粘度 (100℃)	mm ² /s	2.463
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	0.30
引火点 (COC)	℃	164
流動点	℃	-25.0
色 (ASTM)	-	L0.5
消防法 危険物分類		第3石油類

4. 荷 姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

RS 2015/06/24