



ダフニー ロールオイルCU-50

～銅圧延油～

1. 本質

本油は高精製度ベースオイルに各種油性向上剤、酸化防止剤を配合した銅・銅合金用圧延油です。

3. 特長

- (1) 冷却性が良いので高速圧延に適します。
- (2) 製品の光沢性に優れています。
- (3) 銅・銅合金の変色を防止します。
- (4) 脱脂性、焼鈍性に優れています。
- (5) 酸化安定性に優れています。

4. 一般性状

試験項目(試験条件)	単位	代表値
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8587
動粘度 (40℃)	mm ² /s	7.411
動粘度 (100℃)	mm ² /s	2.123
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	0.25
けん化価	mgKOH/g	3.50
引火点 (COC)	℃	152
流動点	℃	-2.5
色 (ASTM)	-	L0.5
銅板腐食	100℃, 3Hr	1(1B)
消防法 危険物分類		第3石油類

5. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで

RS 2015/06/24