



ダフニー ロールオイルCU-40K

～銅箔用圧延油～

1. 本 質

本油は水素化改質精製された基油に各種油性向上剤、酸化防止剤を配合した伸銅用圧延油です。

3. 特 長

- (1) 圧下力、板出側温度の低減が図れ、より強圧下圧延に移行できます。
- (2) リダクションマークの発生を防止します。リダクションマークについては吸着性の強いアルコール、脂肪酸は悪影響を有するため使用していません。圧延性はエステル系添加剤の組み合わせで向上させています。
- (3) 優れた変色防止性能を有しています。
- (4) 銅石鹼の生成を防止する能力に優れている為、長期間安定してご使用頂けます。フィルターが目詰まりを起こしにくい特性も有しています。

4. 代表性状

試験項目(試験条件)	単位	代表値
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8639
動粘度 (40℃)	mm ² /s	4.260
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	0.25
けん化価	mgKOH/g	10.0
引火点 (COC)	℃	138
流動点	℃	-22.5
色 (ASTM)	-	L0.5
銅板腐食	100℃, 3Hr	1(1B)
消防法 危険物分類		第3石油類

5. 荷 姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から 'お問い合わせ' まで

RS 2015/6/24