



ダフニー プレスドロー YS-50

～サイジング加工油～

1. 用途

焼結合金のサイジング加工に使用される高性能金属加工油で、極めて優れた防錆性と潤滑性を有しています。

2. 本油の概要

高度に精製されたベースオイルに、厳選された特殊な防錆剤、極圧添加剤、酸化防止剤等を配合した高性能金属加工油です。

3. 特長

- (1) 優れた潤滑性と高い耐カジリ性を有しており、加工物および金型の摩耗を防止します。
- (2) 極めて優れた防錆性を有しており、サイジング加工後の錆の発生を防止します。
- (3) 塩素を含まないため、加工後の変色がなく錆が発生しません。

4. 代表性状

項目	単位	YS-50
密度 (15℃)	g/cm ³	0.9527
動粘度 (40℃)	mm ² /s	50.64
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7.863
粘度指数	—	123
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	3.38
塩基価 (塩酸法)	mgKOH/g	125
引火点 (COC)	℃	214
色 (ASTM)	—	L7.0
消防法 危険物分類		第4石油類

5. 使用上の注意

- (1) 体質により万一皮膚のかぶれ等が生じた場合は石けん水で良く洗うと共に、保護クリームをご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。
- (3) 保管時に沈殿物を生じることがあります。その際は良く振ってから御使用下さい。

6. 荷姿

200Lドラム

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

RS 2015/06/24