



ダフニー パンチオイル SU-P2

～ステンレス薄板用揮発性打抜き油～

1. 用途

アルミニウム、ステンレス等の打抜き油で、極めて優れた打抜き性および乾燥性を有する低臭気の金属加工油です。

特に、ステンレス打抜き加工の低粘度油(油タイプ)からの切替えに最適です。

2. 本油の概要

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤を配合した高性能金属加工油です。

3. 特長

- (1) 特殊油性向上剤の働きにより、工具寿命を延長できます。
- (2) 乾燥性に優れております。
- (3) 低臭気のため快適な作業環境が維持できます。

4. 代表性状

項目	単位	SU-P2
密度 (15℃)	g/cm ³	0.7770
動粘度 (40℃)	mm ² /s	1.455
酸価 (指示薬光度法)	mgKOH/g	0.15
引火点 (PM)	℃	67
色 (ASTM)	—	L0.5
銅板腐食 (rt ×24 hr)	—	1(1b)
消防法 危険物分類		第2石油類

5. 使用上の注意

- (1) 体質により万一皮膚のかぶれ等が生じた場合は石けん水で良く洗うと共に、保護クリームをご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。
- (3) 保管時に沈殿物を生じることがあります。その際は良く振ってから御使用下さい。

6. 荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

RS 2015/06/24