



ダフニー オイルコートRL44

～溶剤希釈型長期防錆油～

1. 用途

鋼板、鋼管の出荷防錆、中間防錆用の低粘度防錆油です。

2. 本質

軽質鉱油に各種防錆剤を配合したオイルタイプの防錆油です。

3. 特長

- (1)優れた防錆性能を有しています。低粘度であるにもかかわらず、優れた防錆性能を発揮します。
- (2)耐オイルステイン性能が抜群に優れています。水素化改質したベースオイルに添加剤を配合し、油じみや、油やけを防止します。
- (3)作業環境が改善できます。
低粘度のため塗油面がべつつかず、床面を汚しにくい油です。
また臭気が少なく作業しやすい防錆油です。
- (4)脱脂性が優れています。
- (5)消費量が少なく経済的です。

4. 防錆性試験結果

格納箱試験	2ヵ月	B級
湿潤箱試験	240時間	A級
屋内曝露試験	6ヵ月	A級
塩水噴霧試験	24時間	A級

5. 取扱い上の注意

- (1)体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合は石ケン水で洗うと共に保護クリームをご使用下さい。
- (2)寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

6. 代表性状

項目		分析値
外 観		淡黄色透明
密 度	(15°C)g/ml	0. 86
色 相	ASTM	L4. 5
引 火 点	(COC)°C	124
動 粘 度 mm ² /s	@40°C	9. 028
	@100°C	2. 630
流 動 点	°C	-25
塩水噴霧試験	Hrs	24(A)以上
湿潤試験	Hrs	240(A)以上
危険物分類(第四類)		第三石油類

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで