



ダフニー リンスコートCU-2

～非鉄金属用洗浄兼防錆油～

1. 用 途

極低粘度の洗浄兼一時防錆油として用いられ、特に非鉄金属製品（銅、亜鉛等）に対して有効です。

（適用例）

- ・各種機械加工部品の洗浄防錆油（銅パイプ、非鉄金属製品）
- ・各種表面処理鋼板のレベラー洗浄油
- ・ベアリング、工具、ギヤー、ロッド、ゲージ等単一部品の洗浄等

2. 本 質

軽質鉱油に各種防錆剤、金属不活性化剤を配合したオイルタイプの洗浄防錆油です。

3. 特 長

- （1）極低粘度で優れた洗浄能力と一時防錆力を優しています。
- （2）非鉄金属（銅系、亜鉛系材料）に対して、変色等の影響を与えません。
- （3）持ち去りロスが少なく経済的です。

4. 荷 姿

200Lドラム

5. 使用上の注意

- （1）体質によっては、皮膚のかぶれ等を生ずることもありますので皮膚に触れた後は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用ください。
- （2）寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

6. 代表性状

項目			分析値
密度	@15°C	g/ml	0.7835
色相	セーボルト		+10以上
引火点		°C	52
動粘度	@40°C	mm ² /s	1.003
全酸価		mgKOH	0.06
ケン化価		mgKOH	0.50
危険物分類(第四類)			第二石油類

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで