



ダフニー アルファドライブP

～高性能合成無段変速機油～

1. 用途

トラクションドライブ(摩擦伝達装置)専用油です。

2. 本質

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。

3. 特長

- (1) トラクション特性に優れ、高い伝達効率を示します。
- (2) 耐摩耗性・耐焼付性に優れます。
- (3) 酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。
- (4) 防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。
- (5) 消泡性に優れます。
- (6) 対シール性にも優れます。

4. 粘度グレード

VG10, 22, 150

5. 性状

項目		グレード		
		10	22	150
密度	(15°C)g/cm ³	0.8243	0.8382	0.8564
色相	ASTM	L0.5	L0.5	L0.5
引火点	(COC)°C	150	152	176
動粘度	@40°C	12.97	23.09	158.3
	mm ² /s @100°C	2.930	4.033	13.77
粘度指数		60	44	69
流動点	°C	-50>	-50>	-40
全酸価(指)	mgKOH/g	0.90	0.84	0.79
アニリン点	°C	103	101	109
銅板腐食	(100°C×3Hr)	1(1a)	1(1a)	1(1a)

6. 荷姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで