



ダフニー アルファドライブP32

～高性能合成無段変速機油～

1. 用途

椿本チェーン殿DISCO無段変速機専用油です。

2. 本質

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。

3. 特長

- (1) 酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。
- (2) 耐摩耗性・耐焼付性に優れます。
- (3) 防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。
- (4) 消泡性に優れます。
- (5) 対シール性も優れます。

4. 性状

試験項目		代表値
密度	(15°C)g/cm ³	0.8341
引火点	(COC)°C	240
動粘度 mm ² /s	@40°C	31.73
	@100°C	5.819
粘度指数		125
流動点	°C	-50>
全酸価 (指)	mgKOH/g	0.11

5. 荷姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

SH 2015/7/30