



ダフニー オイル TR-A

～組付け用潤滑油～

1. 用途

タービンローターなどの各種産業機械の組付け用潤滑剤です。組付け時に勘合部や案内内部、接触面に塗油することで、円滑かつ高精度な組付けを行うことが可能です。発電用タービン、大型のターボ圧縮機、ロール軸受け等の各種産業機械のアセンブリ、メンテナンスにおいて効果を発揮します。

2. 本質

金属系の添加剤を使用していないため、タービン油など、他の油剤への組付け油混入による影響(寿命低下、スラッジの発生)を大幅に抑制・低減できます。

3. 特長

(1)潤滑性

高い潤滑特性と耐摩耗性、耐焼付性を有しており、ローターと軸受の損傷を防ぎます。潤滑性が良いため、少ない力でローターを動かすことが可能になります。

(2)混入時の影響

混入によるタービン油など、他の油剤への悪影響(寿命低下、スラッジ発生、水分離性低下)を抑制します。

特にダフニスーパータービンオイルシリーズとの相性が良く、性能低下を生じません。

(3)承認および適用

三菱日立パワーシステムズ株式会社殿、株式会社東芝殿にてご承認いただき、使用していただいております。

4. 代表性状及び荷姿

項目	試験法	ダフニー オイル TR-A
動粘度(@40℃), mm ² /s	JIS K2283	3272
外観	-	無色透明
引火点(COC), °C	JIS K2265	246
流動点, °C	JIS K2269	-30.0
色相(ASTM)	JIS K2580	L0.5
カルシウム分	SIS K480	2>
硫黄分	JIS K2541	3>
錆止め(人工海水)	JIS K2510	錆なし
消防法 危険物分類	-	第4石油類
荷姿	-	300ml × 12

●本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

●「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。

●ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで