



ダフニーニューロータリーコンプレッサーオイルA

～ロングライフ油冷式圧縮機油～

1. 用途

油冷式空気圧縮機専用油です。

2. 本質

酸化防止剤、銅不活性化剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を最適配合した油冷式空気圧縮機専用油です。切削油のオイルミストなど外気から侵入する異物による影響を受け難く、優れた酸化安定性を有する超ロングライフオイルです。

3. 特長

- (1) 抜群の高温化における酸化安定性を有していますので、オイル寿命の延長、高温運転時の短時間での異常劣化の防止に役立ちます。
- (2) 切削油のオイルミスト混入によるスラッジ生成を抑制します。

4. 代表性状

項目			分析値
密度	@15°C	g/cm ³	0.8525
色相	(ASTM)		L 0.5
引火点	(COC)	°C	252
動粘度	@40°C	mm ² /s	35.00
	@100°C	mm ² /s	5.974
酸価		mgKOH/g	0.03
銅板腐食	100°C × 3h		1(1b)
ロータリーポンプ酸化試験	@150°C(分)		1337

5. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで

TM 2015/7/1