



ダフニー ロックドリルオイル

～削岩機用油～

1. 用 途

さく岩機、ドリフタ、エアモータ等建設機械や鉱山機械の空気工具用潤滑油です。

2. 本 質

高度に精製されたパラフィン系基油に油性向上剤、摩耗防止剤、防錆剤、湿潤剤を配合した高級ロックドリルオイルです。

3. 特 長

- (1) 油膜強度が大きく耐摩耗性に優れています。
- (2) 粘着力が大きく、水による油膜の流出を防ぎます。
- (3) 乳化しても強靱な油膜強度を保ちます。
- (4) 防錆性に優れており、錆による事故を防ぎます
- (5) 低温での流動性、噴霧性に優れています。
- (6) 刺激臭が無く作業環境を快適に保ちます。

4. 粘度グレード及び推奨温度範囲

0～40℃を推奨しております。

ダフニーロックドリルオイルの分析例

| 項目 | | ロックドリル 100 |
|------------------------|-------|------------|
| 密度 g/cm ³ | 15°C | 0.8760 |
| 色 ASTM | | 2.0 |
| 引火点 (COC) °C | | 252 |
| 動粘度 mm ² /s | 40°C | 100.3 |
| | 100°C | 12.06 |
| 粘度指数 | | 111 |
| 流動点 °C | | -15.0 |

5. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

SH 2015/7/1