



ダフニー ホワイトオープンギヤーオイル

～開放歯車専用油～

1. 用途

オイルの飛散を嫌う機械の潤滑箇所に最適なクリーンオイルです。

- ① あらゆる機械の開放歯車やワイヤーロープ、チェーン用潤滑油。
- ② 繊維機械、製紙機械、レジヤ施設、ゴム製造材料、化学工場、クレーンなどの開放歯車、ワイヤーロープ、チェーン等に使用します。

2. 本質

粘着剤、防錆剤、極圧剤を厳選の上、配合しています。

また、無色透明で、金属面への付着力が強いクリーンオイルです。

3. 特長

- (1) 付着力が強く、しかも無色透明なので、機械の周囲や製品そのものを汚しにくい油です。
- (2) すぐれた潤滑性能と防錆力を有しています。
- (3) 給油の間隔の延長に役立つオイルです。

4. 粘度グレード及び使用区分

グレード	給油法
No.2	塗布、浸漬(加熱)、手差し
No.3	塗布、浸漬(加熱)

ダフニーホワイトオープンギヤードイルの分析例

項目 \ グレード		No.2	No.3
密度	@15°C g/cm ³	0.8768	0.8941
色相	ASTM	L0.5	L0.5
引火点	(COC)°C	188	158
動粘度 mm ² /s	@40°C	1662	-
	@100°C	69.72	200.0
粘度指数	°C	97	-
流動点	°C	-30.0	-2.5
酸価	mgKOH/g	0.03	0.04

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで

SH 2015/7/30