



ダフニー ホワイトオープンギヤーオイル

～開放歯車専用油～

1. 用途

オイルの飛散を嫌う機械の潤滑箇所に最適なクリーンオイルです。

繊維機械、製紙機械、レジャー施設、ゴム製造材料、化学工場、クレーンなどの開放歯車をはじめあらゆる機械の開放歯車やワイヤーロープ、チェーン等に使用できます。

2. 本質

粘着剤、防錆剤、極圧剤を厳選の上、配合しています。

無色透明で、金属面への付着力が強いクリーンオイルです。

3. 特長

- (1) 付着力が強く、しかも無色透明なので、機械の周囲や製品そのものを汚しにくい油です。
- (2) すぐれた潤滑性能と防錆力を有しています。
- (3) 給油の間隔の延長に役立つオイルです。

4. 粘度グレード及び使用方法

ダフニーホワイトオープンギヤーオイルの代表性状

試験項目		グレード	No.3
密度 @15°C		g/cm ³	0.8941
色相		ASTM	L0.5
引火点		(COC)°C	158
動粘度 mm ² /s	@40°C		-
	@100°C		200.0
粘度指数		°C	-
流動点		°C	-2.5
酸価		mgKOH/g	0.04
形態			透明液体
給油方法			塗布
			浸漬(加熱)
荷姿			16kg ペール缶
			400ml スプレー缶×10本

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで