



ダフニー マークプラスAM20HS

～職場環境に優しい非塩素系自動盤加工油～

切削加工の現場では、雇用問題と相まって、労働環境の改善が急務の一つであると言えます。ダフニーマークプラスAM20HSは職場環境に優しい、自動盤ガイドブッシュのかじり対策品です。

1 用途

合金鋼、炭素鋼、ステンレス等の難削材の穴明け加工、ドリル加工及びスイスタイプ自動盤加工に適します。

2 特長

- ①応力緩和剤＝SR剤 (Stress Releaser)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合せにより工具－被削材間のクッション性＋剪断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。
- ②ミスト防止剤を添加していますので、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
- ③職場環境(臭気)を考えた、現場に優しい油剤です。
- ④塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。

3 一般性状

分析項目	代表性状
動粘度 mm ² /s @40°C	20.71
引火点 °C (COC法)	160
密度 g/cm ³	0.9337
色相 ASTM D-1500	L2.5
銅板腐食 100°C×1H	4(4C)
硫黄分 wt%	8.01

4 荷姿

200Lドラム, 20Lペール

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで