



## ダフニーWクリーナーCM

～出光の水溶性切削油対応洗浄剤～

### 1. 用途

ダフニーWクリーナーCMは出光の水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄用として優れた性能を有します。

### 2. 特長

- (1) 優れた洗浄性を有し、特にダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの蓄積による性能低下がありません。
- (2) 優れた二次特性を有します。  
防錆性、消泡性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。
- (3) 混合安定性に優れています。  
クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。
- (4) 環境へ配慮した溶剤です。  
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRT法に定める規定物質の非対象品です。

### 3. 代表性状 (分析例)

項目	ダフニーWクリーナーCM
外観	淡黄色透明
密度	15 g/cm <sup>3</sup> 1.0360
pH	1%希釈 9.4
危険物分類	非危険物(水溶性)

### 4. 使用上の注意

- (1) 通常、1～10%水溶液で使用します。  
錆の防止、アルミの変色防止が重視される場合には2%以上の濃度でご使用ください。
- (2) 常温から使用できます。  
シリコン系消泡剤を使用しているため、精密洗浄の際はご注意ください。

## 5. 取り扱い上の注意

- (1) 体質によっては皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。  
液が皮膚に触れた場合は石ケン水でよく洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。
- (2) 誤飲防止に努めてください。

本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

**出光興産株式会社 潤滑油二部** TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで

SI 2015/07/01