



アポロイル シャーシーSK・SK-K

～SK:車輞用シャーシグリース SK-K:コンクリートポンプ用グリース～

1. 用途

アポロイルシャーシーSKはバス、トラック、建設機械のシャーシー各部のグリース潤滑個所に使用します。又アポロイルシャーシーSK-Kはコンクリートポンプ車等に用いる軟質(00,000)グリースです

2. 本質

アポロイルシャーシーSKは鉱物油を基油としたカルシウム石けん基グリースです。
アポロイルシャーシーSK-Kは鉱物油を基油としたリチウム石けん基グリースです。

3. 特長

- (1) 優れた潤滑性能を有します。
高粘度基油の採用により、優れた潤滑性能を有します。
- (2) 圧送性能に優れます。
又各種グレードを取り揃え、オールシーズン 対応を可能としました。

4. 代表性状

項目	アポロイルシャーシーSK			アポロイルシャーシーSK-K	
	0	1	2	00	000
グレード	0	1	2	00	000
増ちょう剤	カルシウム	カルシウム	カルシウム	リチウム	リチウム
外 観	褐色	褐色	褐色	淡黄色	淡黄色
ちょう度 25・60W	360	325	281	416	465
滴 点 ()	100	102	104	164	150
銅板腐食 室温×24h	合格	合格	合格	合格	合格
荷 姿 16kg ㇿ-ル					
400g 蛇腹	-			-	-

5. 荷姿

SK:16kg缶、400g×20本 カートリッジ(0は無し)

SK-K:16kg缶

本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。

「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。

掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から「お問い合わせ」まで