



アポロイル マルチレックス

～オートグリスター対応シャーシーグリース～

1. 用途

車輛および一般産業機械装置，集中給脂装置用の高級グリースです。

2. 特徴

優れた潤滑性，耐水性，圧送性，付着性を有します。

3. 使用上の注意事項

増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値		試験方法
NLGI No.			No.0	No.00	JIS K2220 7.
増ちょう剤			カルシウム		-
基油種類			鉱物油		-
色調			褐色		目視
基油動粘度	mm ² /s	100℃	10.2	10.2	JIS K2283
混和ちょう度	-	25℃,60W	370	415	JIS K2220 7.
滴点	℃	-	92	88	JIS K2220 8.
銅板腐食(B法)	-	100℃,24hr	合格	合格	JIS K2220 9.
蒸発量	wt%	99℃,22hr	1.53	1.85	JIS K2220 10.
水分(蒸留法)	wt%	-	0.4	0.3	JIS K2275

◎本製品は石川島播磨重工業(IHI)株式会社殿の指定グリースです。

6. 荷姿

180 kgドラム，16 kg缶

●掲載の性状，性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり，正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から‘お問い合わせ’まで